Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: INTERNET350U

UPS Internet Office de Reserva de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB

Sumario

- UPS Standby ultracompacto de 120V, 350VA
- Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico
- 3 tomacorrientes soportados por la batería del UPS, 3 tomacorrientes únicamente con protección contra sobretensiones
- Puerto USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, 99% de eficiencia
- Clavija de entrada NEMA 5-15P y 6 tomacorrientes NEMA 5-15R

Descripción

El sistema de UPS Standby INTERNET350U de Tripp Lite ofrece protección contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones transitorias en las líneas CA y módem telefónico. Proporciona soporte de batería ininterrumpido durante caídas de voltaje y fallas del suministro eléctrico con suficiente tiempo de autonomía como para que pueda guardar y cerrar los equipos conectados sin perder datos. Ofrece protección de energía completa en un gabinete ultracompacto y plano que se asemeja más a una barra de contactos que a otros diseños de UPS más voluminosos. Incluye 3 tomacorrientes soportados por batería para la computadora, el monitor y un periférico vital del sistema, más 3 tomacorrientes adicionales para supresión de sobretensiones únicamente, para impresoras y otros accesorios que no requieren soporte de batería. El puerto USB permite el cierre sin supervisión del sistema en forma opcional, sin pérdida de datos en caso de fallas prolongadas en el suministro eléctrico. El software PowerAlert se puede descargar en forma gratuita de www.tripplite.com, conjunto de cables USB incluidos. Enchufes RJ11 integrados, para supresión de una única línea telefónica con divisor de línea protegen hasta dos módems, fáxes, teléfonos inalámbricos u otros periféricos conectados directamente con una conexión de línea telefónica estándar. La alarma audible integrada y los LEDs del panel frontal ofrecen información continua sobre la operación de la energía de la línea y la batería. La capacidad de administración de 350VA/180 watts de potencia admite hasta 15 minutos de funcionamiento de PCs de nivel básico durante fallas del suministro eléctrico. Garantía por 3 años Seguro máximo, al equipo conectado, por toda la vida del producto de $100,000 (USA, Puerto Rico y Canadá únicamente)

Empaque Incluye

- INTERNET350U Sistema de UPS
- Cable USB
- Manual de instrucciones

Características

- INTERNET350U Standby UPS; ofrece protección completa contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones en conexiones de línea de CA y de línea telefónica/DSL.
- 6 tomacorrientes bien espaciados alojan transformadores grandes sin bloquear los demás tomacorrientes.
- Los 3 tomacorrientes soportados por batería protegen la computadora, el monitor y los periféricos vitales del sistema y 3 tomacorrientes cuentan sólo con supresión de sobretensiones para impresoras y otros accesorios del sistema que no requieren batería.
- Proporciona salida de CA derivada de la batería durante apagones y caídas de de voltaje.
- La capacidad de administración de 350VA/180 Watts de potencia soporta una gran variedad de computadoras personales, estaciones de trabajo y otros dispositivos electrónicos sensibles

- Respalda sistemas de PC de nivel básico por hasta 12 minutos durante apagones
- Una supresión de sobretensiones en una sola línea de Tel/DSL protege módems, máquinas de fax o teléfonos inalámbricos de una línea telefónica
- El puerto USB y el software gratuito PowerAlert (disponible por descarga de la red) y cableado ofrecen un apagado seguro sin supervisión sin pérdida de datos durante apagones prolongados
- La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y de apagado automático de Windows y Mac OS X.
- Soporta el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer la operación del equipo bloqueado a través de la reinicialización por software de la aplicación o de OS, o de la reinicialización mediante apagado/encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
- Gabinete ultracompacto, para ahorro de espacio, se adapta a cualquier lugar.

Especificaciones

SALIDA	
Capacidad de Salida en Volt Amperes (VA)	350
Capacidad de Salida en Watts (Watts)	180
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	115V; 120V
Compatibilidad de frecuencia	60 Hz
Regulacion del voltaje de salida (modo bateria)	115V (+/- 5%)
Receptáculos de salida integrados del UPS	6 tomacorriente(s) 5-15R
Tomacorrientes con supresión de sobretensiones únicamente	3 tomacorrientes UPS, 3 tomacorrientes de sobretensión únicamente
Forma de onda a la salida (en modo línea)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (modo de batería)	Onda sinusoidal PWM
ENTRADA	
Corriente de entrada clasificada (a carga máxima)	10A
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	5-15P
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	6
Longitud del cable de alimentación del UPS (m)	1.8
Servicio eléctrico recomendado	15A 120V

BATERÍA		
Autonomía con carga completa (minutos)	3.1 minutos (180w)	
Autonomía con media carga (minutos)	11.3 minutos (90w)	
Voltaje CD del sistema (VCD)	12	
Velocidad de recarga de la batería (baterías incluídas)	Menos de 5.4 horas desde el 10% hasta el 90%.	
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES		
Indicadores LED	2 LEDs indican el estado de alimentación y el estado de sobrecarga/verificación de batería.	
Alarmas	La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico y estado de sobrecarga	
Interruptores (botones)	Combinación de estado de energía de controles de interruptor de encendido/apagado y autotest	
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO		
Valor nominal de joules de supresión CA del UPS	380 joules	
Supresión de línea de datos del UPS	1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida)	
Supresión de ruido CA EMI / RFI	Sí	
FÍSICAS		
Factores de forma de instalación compatible con	Torre; Escritorio ultra-compacto; Soporte de pared (usando lengüetas de montaje de orificio guía)	
Factor de forma Primario	Escritorio	
Dimensiones de UPS / Módulo de Energía en factor de forma primaria	3 x 8 x 6.4	7.5 x 20.4 x 16.1
UPS / Peso del módulo eléctrico (libras)	5	
UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos)	2.3	
Dimensiones de envio del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	4.1 x 11.3 x 7.7	
Dimensiones de Envío de UPS (alto x ancho x profundidad /	10.5 x 28.7 x 19.5	
Peso de envío (lb)	5.8	
Peso de envío (kg)	2.6	
Material de la carcasa UPS	ABS	
AMBIENTALES		
Rango de temperatura operativa	+32 a +105 grados Fahrenheit / 0 a +40 grados Celsius	

Rango de temperatura de almacenamiento	+5 a +122 grados Fahrenheit / -15 a +50 grados Celsius
Humedad relativa	0 a 95%, sin condensación.
CA modo BTU / hr. (carga completa)	6
Modo batería BTU / hr. (carga completa)	134.3
COMUNICACIONES	
Interfaz de Comunicaciones	USB (HID habilitado)
Software PowerAlert de Tripp Lite	Descarga gratuita desde www.tripplite.com
Cable de comunicación	Cable de interfaz USB incluido
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido para aplicaciones remotas
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de transferencia	4 milisegundos (modo CA a batería)/2 milisegundos (modo batería a CA)
Transferencia de baja tensión a la energía de la batería	99
Transferencia de alta tension a la energia de la bateria (setpoint)	139
FUNCIONES ESPECIALES	
Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería	Soporta la operación con arranque en frío
Características ecológicas y alta eficiencia	Mayor a 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO
CERTIFICACIONES	
Certificaciones del UPS	Probado conforme a UL1778 (EE. UU.); Probado conforme a CSA (Canadá); Probado conforme a NOM (México); Cumple con FCC Parte 15 Clase B (EMI)
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	garantía limitada de 3 años
Periodo de garantía del producto (internacional)	garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 3 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 3 años
Seguro para los equipos conectados (USA, Puerto Rico y Canadá)	100,000 dólares de seguro máximo de por vida

Productos Relacionados

Productos Opcionales

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
CT120	Instant-Read- AC Outlet Circuit Tester	1
DCATV	Network Surge Suppressor - Essential protection for TV/VCR coaxial lines	1
DNET1	Network Surge Suppressor - Essential protection for data and communication lines	1
DTEL2	Network Surge Suppressor - Essential protection for data and communication lines	1
U005-10I	10-inch USB A/A Gold Extension Cable (USB-A Right Angle Male to USB-A Female)	1
U222-004-R	4-Port USB2.0 Ultra-Mini Hub	1
WATCHDOGSW	WatchDog Service Monitoring / Reboot Software	1
WEXT5-INTERNET	5-Year Extended Warranty - For Internet Office, AVR and ECO Series UPS Systems	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?variables.txtModelID=2663.

Tripp Lite Derechos de Autor © 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.